FICHE PRODUIT
FOUR A SOLE

S2TTR / S3TTR / S4TTR / S8TTR

Descriptif du produit :

- Four à sole
- Construction tout inox
- Sol en pierre réfractaire
- Compatible 600x400
- Panneau de commande tactile
- Affichage digital
- Température maximale jusqu'à 300°C
- Système d'évacuation d'humidité
- Superposition : jusqu'à 3 chambres
- Hauteurs de chambres variables 180mm, 250mm, 300mm

Modèle disponible :

- S2TTR 25 / S2TTR 18
- S3TTR 25 / S3TTR 18
- S4TTR 30 / S4TTR 25 / S4TTR 18
- S8TTR 30 / S8TTR 25 / S8TTR 18

NKI EQUIPEMENT - 9 rue des Moulissards - 21240 TALANT
Tél : 03 80 79 30 80 - Fax : 03 80 69 24 05 - Email : nkiequipement@orange.fr

SOUS RESERVE DE MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SANS PREAVIS

Accessoires / Options :

- Support inox ouvert avec glissières 600x400 H 350mm
- Support inox ouvert avec glissières 6 niveaux 600x400 H 680mm
- Support inox ouvert avec glissières 9 niveaux 600x400 H 1000mm
- Chambre de pousse 400x600
- Hotte à condensation H 202mm
- Kit de superposition

Données techniques :

	Modèles											
	S2TTR			S3TTR			S4TTR			S8TTR		
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES												
Capacité	2 plaques			3 plaques			4 plaques			8 plaques		
Puissance KW	6Kw			8Kw			11.2Kw			15Kw		
Dimensions extérieures LxP (mm)	1000x1360			1000x1760			1630x1360			1630x2160		
Hauteur extérieure (mm)	400	470		400	470		400	470	520	400	470	520
Dimensions intérieures LxP (mm)	620x900			620x1300			1250x900			1250x1700		
Hauteur intérieure (mm)	180	250		180	250		180	250	300	180	250	300

NKI EQUIPEMENT - 9 rue des Moulissards - 21240 TALANT
Tél : 03 80 79 30 80 - Fax : 03 80 69 24 05 - Email : nkiequipement@orange.fr

SOUS RESERVE DE MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SANS PREAVIS