

FICHE PRODUIT
FRITEUSE ELECTRIQUE FRIFRI GAMME "SUPER EASY" A ENCASTRER

SD622L32N(G)0 / SD622H32N(G)0



Descriptif du produit :

- Friteuse électrique Frifri Super Easy à encastrer, double cuve à double commande
- Construction tout inox
- Cuves embouties en inox AISI304
- Corps de chauffe fiable et puissant (800W à 1kW/L)
- Boîtier de connexion des corps de chauffe en aluminium injecté et étanche
- Tableau de commande double avec bouton rotatif et lampes de contrôle
- Plage de réglage de température de 90°C à 190°C
- Thermostats électromécaniques
- Contrôle de température +/- 5°C
- Corps de chauffe avec positions distinctes d'égouttage et de nettoyage
- Connexion électrique séparée dans le boîtier arrière
- Bac de récupération d'huile
- Passoire et filtre fin en option (kit de filtres)
- Livrée avec paniers en acier inoxydable et couvercles
- Degré de protection IPX 4
- Utilisation simple et maintenance facilitée
- Système de filtrage pompage d'huile en option
- Capacité : 2x 12.5-14.5 litres
- Dimensions (LxP) : 600x630mm

Modèles disponibles :

- SD622L32N0 / 2x11.4kW
- SD622H32N0 / 2x15kW

Accessoires / Options :

- OF2 / Kit de filtres (x2) – Remplacer N par G dans la référence
- OP2 / Système de pompage et filtrage d'huile double
- Petits paniers KIT311

Données techniques :


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		ALIMENTATION	
Construction	Construction tout inox	Puissance (kW)	2x11.4 ou 2x15
Modèle	SD622L32N0 / SD622H32N0	Tension (V)	400V
Chauffage	Friteuse électrique	DIMENSIONS	
Température	+90°/+190°C		
Capacité	2x12.5-14.5L – 2x25-37Kg/h*	Dimensions (LxP) (mm)	600x630

* rendement pour frites surgelées

Les + de la friteuse Frifri



Relevage du corps de chauffe en position égouttage pour un nettoyage facile. Corps de chauffe spiralé qui offre une surface de contact encore plus importante avec l'huile.



Le système de filtrage est économique. Il permet d'augmenter considérablement la durée de vie de l'huile tout en conservant ses qualités pour une meilleure qualité de cuisson. Il permet donc de substantielles économies sur les coûts de fonctionnement.



Plus besoin de remplir manuellement la cuve d'huile grâce à son système de pompage intégré.