

FICHE PRODUIT
FRITEUSE ELECTRIQUE FRIFRI GAMME "TOUCH" A ENCASTRER

TD622L32G0 / TD622H32G0



Descriptif du produit :

- Friteuse électrique Frifri Touch à encastrer, double cuve à double commande
- Construction tout inox
- Boîtier de connexion des corps de chauffe en aluminium injecté et étanche
- Tableau à double commande électronique avec écran tactile et 24 programmes
- Sélection de la température degré par degré
- Plage de réglage de température de 30 à 190°C
- Position "fonte de graisse" intégrée
- Précision de contrôle de la température de +/- 1°C par thermocouple
- Gestion de la qualité de l'huile
- Mode éco
- Thermostat électronique de sécurité sur circuit indépendant
- Belle cuve emboutie avec de grands rayons pour un nettoyage très facile.
- Corps de chauffe avec position distincte d'égouttage et de nettoyage
- Tension de 24V dans le boîtier de commande
- Connexion électrique séparée dans le boîtier arrière
- Bac de récupération d'huile avec filtre fin et passoire
- Livrée avec panier en acier inoxydable et couvercle
- Degré de protection IPX5
- Capacité : 2x12.5-14.5 litres
- Dimensions (LxP) : 600x650mm

Modèles disponibles :

- TD622L32G0 / 2x11.4kW
- TD622H32G0 / 2x15kW

Accessoires / Options :

- OL2 / Relevage automatique de panier double
- OP2 / Système de pompage et filtrage d'huile double
- Petit panier
- Grand panier

Données techniques :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		ALIMENTATION	
Construction	Construction tout inox	Puissance (kW)	2x11.4 ou 2x15
Modèles	TD622L32G0 / TD622H32G0	Tension (V)	400V
Chauffage	Friteuse électrique	DIMENSIONS	
Température	+30°/+190°C	Dimensions (LxP) (mm)	
Capacité	2x12.5-14.5L – 2x32 à 37Kg/h*		

* rendement pour frites surgelées

Les + de la friteuse Frifri



Relevage du corps de chauffe en position égouttage pour un nettoyage facile. Corps de chauffe spiralé qui offre une surface de contact encore plus importante avec l'huile.



Le système de relevage de panier automatique, garantit la même qualité de cuisson à chaque utilisation.



Le système de filtrage est économique. Il permet d'augmenter considérablement la durée de vie de l'huile tout en conservant ses qualités pour une meilleure qualité de cuisson. Il permet donc de substantielles économies sur les coûts de fonctionnement.



Plus besoin de remplir manuellement la cuve d'huile grâce à son système de pompage intégré.